

ÇATINIZ AKMASIN, CANINIZ SIKILMASIN

Çatı ve teras çatlaklarına uygulandığında su sızıntılarını engelleyerek yaşam alanlarınızı korur.



SHARKY
SU İZOLASYON KAPLAMASI



SHARKY SU İZOLASYON KAPLAMASI



İç ve dış cephelerde izolasyon malzemesi olarak kullanılır, duvar, çatı ve teras çatlaklarında, banyo ve tuvaletlerde aşağıya su sızmasını engeller.

Beton, gaz beton, sıva vb. yüzeylerde rahatlıkla kullanılır.

Uygulanmadan önce uygulanacak alandaki tozlar, boya kalıntıları ve kabarıklıklar; yıkama, raspalama fırça ile temizlenerek giderilmelidir.

Son kuruma süresi 72 saattir.

İlk katta, 1 hacim su izolasyon kaplaması 4-6 hacim suyla seyreltilir. 2. katta ise 1 hacim Su İzolasyon Kaplaması 1 hacim suyla seyreltilir. 3. katta su ile seyreltme yapılmadan yüzeye eşit dağıtılarak uygulama yapılır. Katlar arası 12 saat beklenmelidir.

Tel: 0232 253 11 60

www.unluboya.com.tr

