



# ÜRÜN TEKNİK BÜLTENİ

## ÜNLÜ AHŞAP KORUYUCU

**Ürün İsmi:** ÜNLÜ AHŞAP KORUYUCU

**Ürün Kodu:** 113-seri

### Renkler:

Standart renk kataloğumuzun yanısıra istenilen renkler de yapılabilir.

### Ahşap Koruyucu Renk Kartelası

### Tanım:

ÜNLÜ AHŞAP KORUYUCU (113-SERİ); sentetik reçine esaslı, ahşap zararlılarına ve bakterilere karşı koruma amacı ile formüle edilmiş bir ahşap koruyucudur. Ahşabı mantar, bakteri ve diğer zararlılarla her türlü iklim, hava ve deniz etkilerine karşı koruyan, doğal görünüm kazandıran pigmentlerle renklendirilmiş bir üründür. Tek başına estetik ve koruyuculuk yönleri ile yeterlidir. İstenildiği takdirde en az 24 saat sonra üzerine selülozik, poliüretan veya akrilik esaslı vernik uygulamaları yapılabilir.

### Ambalajlar:

12KG Teneke Bidon, 2,5L Teneke Galon, 0,75L 1/1 Teneke (Konulacağı ambalajın Çizim olarak görseli)

### Depolama Koşulları:

Kuru ve serin ortamlarda ambalajların ağzının açılmaması koşuluyla üretim tarihinden itibaren 2 yıldır. Kullanılmadığı takdirde ambalajların ağız sıkıca kapatılmalıdır. Ambalajlar donmaktan korunmalıdır.

### TEKNİK ÖZELLİKLER

**Yoğunluğu (20°C , gr/cm<sup>3</sup>):** 0,83 - 0,87 (Renge bağlı olarak).

**Katı madde (Ağırlıkça, %):** 20,0 - 24,0 (Renge bağlı olarak).

**Boyanabilme Alanı /Sarfıyat:** Tek katta 20-25 µ kuru film kalınlığı bırakacak şekilde uygulandığında 1L ile 8-10 m<sup>2</sup> alan kaplanabilir. (Kayıplar hariç)



İç/dış mekan yüzeylerde kullanınız



Kullanıma hazırdır



Kullanmadan önce karıştırınız



Kuruma süresi 14-16 saat



Fırça, sünger ve bez tek kat uygulanır



1 L ile tek katta 10-12 m<sup>2</sup> yüzeye uygulanabilir (20-25µ kuru film kalınlığı)




Hızlı ve kolay kullanıma uygundur



Dokuyu gösterir.



Küf, bakteri ve mantarlara karşı korur



5°C ile 35°C arası sıcaklıklarda uygulanmalıdır

### Uygulama Ekipmanları:

Sprey tabanca

### Uygulama Alanları:

ÜNLÜ AHŞAP KORUYUCU (113-SERİ) kapı, pencere doğramaları, pergole ve bahçe mobilyaları gibi her türlü iç ve dış cephe ahşap yüzeylerde kullanılır.

### Uygulama Metodu:

ÜNLÜ AHŞAP KORUYUCU (113-SERİ) ham ahşap yüzeylere uygulanmadan önce, yüzey kuru ve temiz olmalıdır. ÜNLÜ AHŞAP KORUYUCU (113-SERİ) bez, sünger veya fırça ile emdirilerek, ince katlar şeklinde uygulanmalıdır. Monte edilmemiş parçaların, daldırma yöntemi ile emprenye edilmesi uzun süreli koruyuculuk için mükemmel sonuç verecektir. Ürün uygulamaya hazırdır. İnceltilmesine gerek yoktur.

### Belgelendirmeler:

EN 71/3 Oyuncak Güvenliği Sertifikası

### Dikkat Edilecek Hususlar:

Sistemde kolay uçucu ve yanıcı solventlerin bulunması nedeniyle atölyelerde yeterli havalandırma sağlanmalı, açık alev ve yüksek ısıdan sakınılmalıdır. Uygulamadan önce iyice karıştırınız. Ambalajın kapağını açık bırakmayınız.



Kazımpaşa Mah. 1217 Sokak No: 7 PK: 35660 Menemen - İZMİR / TURKEY  
Tel: +90(232) 8327302 • Fax: +90(232) 8327397  
E-mail: info@unluboya.com.tr • Web: www.unluboya.com.tr

REVİZYON TARİHİ: 15.02.2022  
REVİZYON NO: 1

[f](#) [x](#) [i](#) [n](#) [p](#) /unluboya

