



ÜNLÜ Floor Paint Zemin Boyası

Ürün tanımı

Hava kurumalı her türlü zeminin renklendirilmesi ve dekoratif bir görünüm kazanması için kullanılan, iç ve dış mekânlarda uygulanabilen; güneş ışınlarına, suya ve kullanım trafiğinin zorlayıcı koşullarına dayanımlı zemin kaplama boyasıdır.

Uygulama Yapılacak Yüzeyler

İşyerleri, otopark, yürüyüş yolları, bisiklet yolları, spor salonları ve renklendirilerek görsel olarak ayrıştırılmak istenen her türlü iç ve dış mekânlarda uygulanabilir. Beton, asfalt, seramik, mermer, parke taşı vb. yüzeylere uygundur.

Yüzey Hazırlığı ve Uygulama Şekli

Uygulama yapılacak yüzeyde tamir gerektiren, bozukluklar, çatlaklar vb. alanlar var ise uygulama öncesi epoksi tamir macunu veya tamir harçları kullanılarak düzeltilmelidir. Betonda kopmalar mevcutsa alt zeminin uygun hale getirilmesi gerekir. Floor Paint uygulanacak yüzeyler, boyanın yapışmasına engel olabilecek toz, kir, yağ vb. etmenlerden temizlenmelidir. Yüzeyin tam kuru olması gerekmektedir. Islak ve/veya nemli yüzeye uygulama yapılmamalıdır. Yüzeyde eski, deforme olmuş boya varsa temizlenmeli, alt yüzeyde boyanın tutunmasını engelleyecek katmanlar temizlenerek ham betona ulaşılmalıdır.

Uygulama Yöntemi

Ürün kullanıma hazırdır. İnceltmek istenildiği takdirde Rapid Endüstriyel Tiner (941-0411) veya Süper Selülozik (961-0631) Tiner kullanılabilir. Uygulama yapılan yüzeye göre en az çift kat uygulama yapılması maksimum ürün performansına ulaşılmasını sağlar. Direkt güneş ışığı altında uygulanması tavsiye edilmez. Uygulama; sentetik epoksi rulo, fırça ve airless makinelerle yapılmalıdır. Uygulama esnasında ortam ve yüzey sıcaklığı +5 °C ile +30 °C aralığında olmalıdır.

Öne Çıkan Özellikler


- Profesyonel kullanım için geliştirilmiş özel formülasyonu sayesinde;
- Uygulama kolaylığı ile zaman tasarrufu sağlar,
- Üstün kapaticılığıyla uygulamalarda maksimum verim sağlar,
- Üstün aderans gücüyle uygulanan zeminle bütünleşir,
- Yoğun kullanım trafiği olan alanlarda darbe ve çizilmelere karşı ekstra dayanım sağlar,
- Uv ışınlarına karşı ekstra dirençlidir,
- Suyun aşındırıcı etkilerine karşı maksimum dayanım gösterir.




GÖK MAVİ
RAL5115



TRAFİK YEŞİL
RAL6024



TRAFİK GRI
RAL7042



AÇIK GRI
RAL7035



SARI
RAL2023



MERCEK KIRMIZISI
RAL3016



Tüm ürün detayları ve
uygulama bilgileri için
QR kodu tarayın.

www.unluboya.com.tr



*Renk paletindeki renkler ortam ışığı ve baskı tekniğine göre farklılık gösterebilir, en yakın tonlar kullanılmıştır.

*Renk paletimizdeki seçeneklere ek olarak, beyaz renk (1105) stok rengidir. Farklı renk talepleriniz için saha temsilcilerimizle iletişime geçebilirsiniz.

ZEMİN BOYASI

Ünlü®

HIGH
QUALITY

FLOOR PAINT

- MAXIMUM COVERAGE
- SUPERIOR ADHESION
- EASY APPLICATION
- HIGH UV RESISTANCE

Net: 20kg

HIGH
QUALITY



MAXIMUM
COVERAGE



SUPERIOR
ADHESION



EASY
APPLICATION



HIGH UV
RESISTANCE



www.unluboya.com.tr